

Friolub

Bettbahnöl

- Beschreibung** Friolub Bettbahnöle wurden zur Schmierung von Gleitbahnen, Wälzlagern und Umlaufsystemen entwickelt.
- Eigenschaften** Das Öl zeichnet sich durch eine gute Haftung an den Maschinenteilen, durch eine hohe Schmierfilmstabilität sowie durch ein gutes Druckaufnahmevermögen aus.
- Neben haft- und schmierwertverbessernden Zusätzen enthält das Öl Korrosions- und Alterungsschutzadditive.
- Einsatzbereich** Bettbahnöle eignen sich für den Einsatz in Bettbahnen an Werkzeugmaschinen, insbesondere bei Schwingungen und Belastungsstössen sowie bei wechselnden Bewegungsrichtungen der Gleitpaarungen.
- Die Empfehlungen der Maschinenhersteller bezüglich einzusetzender Ölviskositäten sind zu beachten.

Technische Daten

Bettbahnöle Friolub	Bettbahnöl 32	Bettbahnöl 46	Bettbahnöl 68	Bettbahnöl 220
Dichte bei 15° °C	0,874	0,874	0,883	0,894
Viskosität bei 40 °C. cSt	32	46	68	220
Pourpoint	-15	-30	-12	-9
Flammpunkt °C	231	225	245	255
Neutralisationszahl	0,6	0,6	0,6	0,6
Farbe Aussehen	2,0 blank	2,0 blank	2,5 blank	3,0 blank

Gebindegrössen: Kannen 20 Liter
Fass 60 Liter und 200 Liter

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten.