

Technische Information

friocut® Draw – CF 300

Zieh- und Stanzöl

Beschreibung *friocut Draw - CF 300* ist ein Spezialöl mit einem hohen Gehalt einer synergistisch wirkenden Additivkombination. *friocut Draw - CF 300* ist **chlorfrei** mit einem Leistungsspektrum von chlorierten Ölen. Das Produkt hat eine hervorragende Schmierfähigkeit, spezielle EP-Eigenschaften und ist geruchsarm. Nicht Wassermischbar. Geringe Verdampfungsneigung.

Technische Daten

		friocut® Draw - CF 300
Dichte bei 20 °	g/cm ³	0.891
Viskosität bei 40 °	mm ² /s	ca. 480
Flammpunkt ° C		>250
Stockpunkt ° C		<- 5
Chlor Gew. %		0
Farbe		bernsteinfarben
Geruch		typisch/schwach

Einsatzbereich *friocut Draw – CF 300* wird als Ziehöl für die spanlose Verformung von Stählen eingesetzt. Speziell für die Herstellung von Rohrbogen aus Chromstahl und andere sehr schwierige Umformprozesse (z.B. beim Rohrziehen, kalibrieren nahtloser Rohre). Aluminium bedingt verträglich.
Auf Grund der hohen Schmierwirkung werden beim Ziehen tiefere Temperaturen am Werkzeug und Material gemessen und dadurch höhere Standzeiten der Ziehwerkzeuge erreicht.

Hinweis Die Allgemeinen Vorschriften der Arbeitshygiene beim Umgang mit Metallflüssigkeiten sind zu beachten.

Transport ADR/SDR: Kein Gefahrgut

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten.